

e

## Technisches Informationsblatt

## 26A BODENABDECKKLEBER

## FLOOR FLOOR LEVEL 26A

Datum: 21/08/13

Seite: 1 von 2

**Technische eigenschaften:**

Basis	Acrylat
Konsistenz	Stabile Paste
Aushärtungsprozess	Physikalische Trocknung
Öffnungszeiten *	30 min.
Aushärtezeit *	12 h
Dichte (DIN 53479)	1,45 g / ml
Temperaturbeständigkeit	von -20 ° C bis + 80 ° C
Haftkraft	1,66 N / mm <sup>2</sup>
Trockenheitsgehalt	77%
Verbrauch	400 g / m <sup>2</sup>

\* Gemessen bei + 20 ° C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit Diese Werte können je nach Umgebungsfaktoren wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren

**Beschreibung:**

Gebrauchsfertiger Universalkleber für alle weichen Bodenbelag für die Innenverklebung

Verpackung: Eimer 1, 5 und 15 kg

**Ablaufdatum:**

12 Monate in ungeöffneter Verpackung, kühl und trocken anstelle von Temp. + 5°C bis + 25°C

**Eigenschaften:**

- Leicht, universell einsetzbar
- Großer Klebstoff / offene Zeit ~ 30 min. (Zeit für Korrekturen an Beginn der Aushärtung)
- Hervorragende Haftung und Haftung zu verschiedenen Oberflächen einschließlich poröser Materialien zB Beton, Stein, Holz usw.
- Erzeugt eine flexible Klebeschicht
- Keine Lösungsmittel, keine brennbaren Stoffe

**Oberfläche:**

- Materialien: poröse Oberflächen - Stein, Beton, Holz, Putz usw.
- Oberflächenvorbereitung: Reinigen Staub und Schmutz
- Achtung: Mindestens ein Klebstoff Die Oberfläche sollte porös sein

**Anwendung:**

- Alle weichen Bodenkleber - Teppiche aus Vinyl, Textil, PVC usw.
- Zur Verklebung verschiedener Linoleumböden oder Wände
- Zur Abdichtung von Wandbekleidung Fußböden

**Anwendung:**

Kleber mit Spachtel (3 - 5 mm grob) auf die Zähne) auf die Klebefläche auftragen, die Sie erhalten 20 - 30 Minuten behandeln in der Zeit stark unter Druck gesetzt auf die Oberfläche des Klebstoffs glätten Lassen Sie es mindestens 12 Stunden zu hart Betriebstemperatur: + 5 ° C bis + 30 ° C Reinigung: Ungehärteter Klebstoff von Werkzeugen und Materialien sollten sofort nach dem Auftragen mit Wasser gereinigt werden

**Farbe und Verpackung:**

Farbe: weiß

SIA Soudal  
Tel: +371 67296536

Ozolu 28  
Fax: +371 67296537  
soudal@soudal.lv

Jaumnārupe, LV-2166  
www.soudal.lv